



- a. ściana
 b. istniejąca płyta stropowa ze spadkiem 3%
 c. hydroizolacja strefy cokołu:
 gruntowanie: **Kiesol** (art.1810) - 0,1kg/m² 1:1 z wodą
 powłoka hydroizolacyjna - **2x Sulfatexschlämme** (0430)
 d. Faseta: **Dichtspachtel** (0426)
 e. powłoka hydroizolacyjna zbrojona siatką z włókna szklanego:
 gruntowanie: **Kiesol** (art.1810) - 1:1 z wodą;
 powłoka hydroizolacyjna: **Dickbeschichtung** (0870)
 warstwa rozdzielająca - folia PE gr. 2mm
 f. izolacja termiczna
 g. warstwa rozdzielająca - 2x folia PE gr. 2mm
 h. beton - warstwa dociskowo-spadkowa
 i. hydroizolacja posadzki:
 gruntowanie: **Kiesol** (art.1810) - 1:1 z wodą;
 powłoka hydroizolacyjna: 2-3 x **ELASTOSCHLÄMME 2K** (art.0450)
 j. taśma dylatacyjna **FUGENBAND SP 120/70** (5008)
 k. klej elastyczny do płytek **FLEKKLEBER** (art. 2849)
 l. płytki ceramiczne
 m. spoina elastyczna, **Multisil** (art. 7380)
 n. spoina **Flexfuge** (2890)
 o. obrzutka **Vorspritzmörtel** (0400)
 p. tynk renowacyjny **Sanierputz stara biel** (0402)